

# 日立キャピタルレンタル在庫品ご販売リスト

無線計測器類

ワイヤレス通信用計測器

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
A-1	MD8480B	W-CDMAシグナリングテスト	W-CDMA=3BTS、GSM=1BTS試験器 MD8480B-02、MU848055A、MU848057A、 MU848058A×2、MU848053A、MU848060B、 MX848001A-02,05、MX848041A、MX848045B	アンリツ	1,100,000 ~
A-2	MD8480C	W-CDMAシグナリングテスト	W-CDMA=4BTS (HSDPA=2BTS) 試験器 MD8480A-02、MU848072C1×3、MU848072C-01× 2、MU848055A、MX848001A-01,02、MX848001C-11、 MX848041C,10	アンリツ	5,000,000 ~
A-3	MD8480C	W-CDMAシグナリングテスト	W-CDMA=4BTS (HSDPA=4BTS) 試験器 MD8480A-02、MU848072C1×3、MU848072C-01× 4、MU848055A、MX848001A-01,02,03、MX848001C- 11、MX848041C,10	アンリツ	5,900,000 ~
A-4	MD8480C	W-CDMAシグナリングテスト	W-CDMA=4BTS (HSDPA=4BTS) 試験器 MD8480A-02、MU848072C1×3、MU848072C-01× 4、MU848055A、MX848001A-01,02、MX848001C- 11、MX848041C,10	アンリツ	5,850,000 ~
A-5	MD8470A	シグナリングテスト	W-CDMA 2BTS試験器 MD8470A-01、MU847010A×2、MU847090B、 MX847010A、MX847011A	アンリツ	1,455,000 ~
A-6	MD8470A	シグナリングテスト	W-CDMA 試験器 MU847010A、MU847090A、MX847010A、MX847011A	アンリツ	1,050,000 ~
A-7	MT8820A	ラジオコミュニケーションアナライザ	W-CDMA仕様1BOXテスター MT8820A-01,11、MX882000B,01,11、 MX882050A,02,09、MX882051A、MX882070A	アンリツ	800,000 ~
A-8	MT8820A	ラジオコミュニケーションアナライザ	C2K×2仕様1BOXテスター MT8820A-(03,04)×2、MT8820A-12、MX882002A、 MX882010A、MX882003A,02	アンリツ	900,000 ~
A-9	MT8820A	ラジオコミュニケーションアナライザ	C2K×2仕様1BOXテスター MT8820A-(03,04)×2、MT8820A-12(パラレルフォン ハード)、MX882002A,02、MX882010A、MX882003A,02	アンリツ	950,000 ~
A-10	MT8820A	ラジオコミュニケーションアナライザ	W-CDMA仕様1BOXテスター MT8820A-01,11、MX882000B,01、MX882050A,02,09、 MX882051A,02	アンリツ	880,000 ~
A-11	MT8820A	ラジオコミュニケーションアナライザ	W-CDMA仕様1BOXテスター MT8820A-01,11、MX882000B,01,11、 MX882050A,02,09、MX882050A-09、MX882051A	アンリツ	750,000 ~
A-12	8924C	CDMA移動局テストセット	CDMA信号発生器・周波数範囲501MHz~1GHz、 CDMAアナライザ:周波数範囲30MHz~1GHz、出力 測定、変調測定	アジレント・テクノロジー	315,000 ~
A-13	NJZ1600B	フェージングシミュレータ	携帯電話試験用 拡張ダイナミックオプション付	日本無線	1,480,000 ~
A-14	NJZ1600D	フェージングシミュレータ	携帯電話試験用 Op: CMB-328A(AWGN内蔵)付	日本無線	2,100,000 ~
A-15	83236B	PCSインターフェース	セルラとPCSの周波数トランスレータ、TDMAおよび CDMA RFテスト・セットと組合	アジレント・テクノロジー	50,000 ~
A-16	CMU200	ユニバーサル無線機テスト	W-CDMA/GSM 1BOXテスター B12,B21/54、CMU-B56/54,B68,B96、 PK20/04,PK60/06、K43,K60,K64	ローデ&シュワルツ	5,028,000 ~
A-17	MT8510B	サービステスタ(W-CDMA)	W-CDMA対応 MT8510B-13、MX851000B,01,02、MX851022B、 MX851023B、P0027、A0013、J1158A	アンリツ	190,000 ~
A-18	SMU200A	ベクトル・シグナル・ジェネレータ	2RF出力、LTE、フェージング機能対応 B106、B203/02、B1×2、B13×2、B14、B18、K55× 2、K62×2	ローデ&シュワルツ	7,379,000 ~

A-19	FSQ26	シグナル・アナライザ	LTE対応 20Hz ~ 26.5GHz、B4、B17、B23、B25、K100/06、 K101	ローデ&シュワルツ	7,550,000 ~
A-20	BT006UAA-X	Bluetoothプロトコルアナライザ	Bluetooth Ver1.2に準拠 2.4GHz ISMバンド使用、79チャンネル周波数ホッピング 方式	レクロイ	400,000 ~
A-21	WA1	LANアナライザ	無線LANの使用環境調査用、IEEE802.11a/b/gに 対応、ch数:17ch(2.4GHz帯:13ch、5.2GHz帯:4ch)	アイコム	13,000 ~

#### 放送用計測器

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
A-22	RTX100A	ISDB-T RFゼネレータ	ISDB-T RFジェネレータ TSジェネレータ、ISDB-T変調器、ISDB-Tアップコン バータ内蔵	テクトロニクス	441,000 ~
A-23	RTX100B	ISDB-T RFゼネレータ	ISDB-T RFジェネレータ TSジェネレータ、ISDB-T変調器、ISDB-Tアップコン バータ内蔵	テクトロニクス	820,800 ~
A-24	LG3802	ISDB-Tシグナルジェネレータ	地上デジタル放送信号発生器 OP70.72	リーダー電子	750,600 ~
A-25	LG3802	ISDB-Tシグナルジェネレータ	地上デジタル放送信号発生器 OP70	リーダー電子	588,600 ~
A-26	3501C-022	OFDM変調器	ISDB-T対応変調器 ISDB-T、ISDB-T SB対応OFDM変調器、周波数範 囲:30MHz~1000MHz、RF出力レベル:+10dBm~- 89dBm	営電	1,260,000 ~
A-27	3503A-001	OFDM隣接妨害波信号発生器	OFDM波8波同時発生器 隣接妨害波の試験に対応、中心周波数:37.15MHz、 出力レベル:-50~10dBm	営電	900,000 ~

## RF計測器

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
A-28	8481D	ダイオードパワーセンサ	波数範囲:10MHz ~ 18GHz、測定電力:-70 ~ -20dBm (11708A 付)	アジレント・テクノロジー	34,000 ~
A-29	8482A	パワーセンサ	対応パワーメータ:E4418A/B、E4419A/B、435B、436A、437/8B 周波数範囲:100kHz~4.2GHz、測定電力:-30~+20dBm	アジレント・テクノロジー	23,000 ~
A-30	E1779A	バッテリーパック	ESAスベアナ用バッテリーパック(電池バッテリーと充電器)	アジレント・テクノロジー	22,000 ~

## その他

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
A-31	MP1201C	エラーレートテスタ	デジタル無線システム対応誤り率測定器 クロック周波数:40Hz~1.2MHz誤り率測定器、NRZ信号	アンリツ	50,000 ~

## 伝送/ネットワーク計測器類

## プロトコル/バスアナライザ

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
B-1	ST2-31-4-A	プロトコルアナライザ	STX231 対応プロトコル:S-ATA(SATA)1.5&3.0Gbps、 パファサイズ:1Gbytes、ポート数:2ポート(ホスト/デバイス×2)、SATAマスター用ホストエミュレータ・ソフトウェア(HE)搭載	CATALYST	4,038,000 ~
B-2	ST2-31-2-A	プロトコルアナライザ	STX231 対応プロトコル:S-ATA(SATA)1.5&3.0Gbps、 パファサイズ:1Gbytes、ポート数:2ポート(ホスト/デバイス×2)、HE(ホスト・エミュレータ)デバイスのプロトコルエラーに対する耐性を試験するためのソフトウェア搭載	CATALYST	3,438,000 ~
B-3	IDE-2P512	ATA/ATAPIバスアナライザ	ATA/ATAPI規格:ATA/ATAPI-7 draft base、 UltraDMA/100、ATA Overlap Proposal、トレース容量:512Kイベント、サポートOS: Windows98/98SE/ME/2000/XP	東陽テクニカ	148,000 ~
B-4	US008UAA-X	USBバスアナライザ	USB2.0対応プロトコルアナライザ モバイル型	レクロイ	140,000 ~
B-5	IDE-2PTSR	IDEポケットテスタ	Ultra DMA133対応ATA/ATAPIドライブ評価システム、ATA/ATAPIサポート規格:LBA48bitアドレッシング、ATA/ATAPI-7仕様、PIO MODE 0~4、Multi Word DMA MODE 0~2、Ultra DMA MODE 0~6(ATA/133)	東陽テクニカ	500,000 ~
B-6	US-F100A	USBストリームスコープ	USB Ver1.1 対応	オービット	6,500 ~

## ネットワーク計測器

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
B-7	MN8BS	MicroNETベースシステム	マイクロネット8スロットベースシステム、MN-BRIユニット搭載	アドシステムズ	85,000 ~
B-8	MN4BS	MicroNETベースシステム	マイクロネット4スロットベースシステム	アドシステムズ	40,000 ~
B-9	MN-SLT	MicroNET回線ユニット	アナログ回線インタフェースユニット(MN-4BSに実装して使用)	アドシステムズ	35,000 ~

## 光計測器

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
B-10	A6904S	光ファイバ・アイソレーションシステム	周波数範囲:DC~100MHz、最大伝送距離:200m(DC~40MHzで1km)、Op 01(20m光ファイバつき)	テクトロニクス	300,000 ~

## その他

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
B-11	FSM16R	光ファイバ融着接続機	適用ファイバ: SM / DS / MM / NZ-DS型の単芯~4芯石英光ファイバ、クラッドφ125μm	フジクラ	625,800 ~

## 一般計測器類

## 電圧/電流/電力計測器

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
C-1	7603-04	プレジジョンパワーアナライザ	WT3000/760304 4入力エレメントモデル	横河電機	1,704,000 ~

## 波形計測器

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
C-2	7014-80	デジタルオシロスコープ	DL7480(OP、J1、B5、E4、N4)、周波数範囲:500MHz、最高サンプリングレート:2GS/s(2ch同時)、チャンネル数:8ch、ロジック入力:16ch	横河電機	810,000 ~
C-3	7013-13	デジタルオシロスコープ	DL9240L(701313-M-HJ-/B5/P2/C8/G4)	横河電機	950,000 ~
C-4	7013-11	デジタルオシロ	DL9140L(7013-11-M-HJ/B5/P2/C8)	横河電機	826,000 ~
C-5	7019-21	差動プローブ	周波数範囲:DC~100MHz、入力形式:平衡差動入力、減衰比:100:1、10:1切替、差動許容電圧:100:1±700V(DC+ACpeak)	横河電機	55,000 ~
C-6	7019-13	アクティブプローブ	PBA2500(2.5GHz)/DL9000シリーズ対応	横河電機	132,600 ~
C-7	7019-80	ロジックプローブ	DL7400デジタルオシロスコープ用ロジックプローブ、トグル周波数:100MHz、入力点数:8、入力抵抗:1MΩ/10pF、入力電圧範囲:±10V、	横河電機	53,600 ~
C-8	7019-45	高圧プローブ	減衰比100:1、周波数範囲DC~250MHz	横河電機	30,000 ~

C-9	7019-33	電流プローブ	周波数範囲:50MHz、最大入力範囲:30A rms	横河電機	134,000 ~
C-10	7019-35	デスクュー調整信号源	電流プローブと電圧プローブの信号伝達時間の違い(スキュー)を調整	横河電機	25,000 ~
C-11	WR6100A	デジタルオシロスコープ	周波数範囲:1GHz、最高サンプリングレート:10GS/s(2ch同時)、チャンネル数:4ch、プローブ:PP007(500MHz/10:1/10MΩ/9.5pF)4本付属	レクロイ	1,112,000 ~
C-12	AP034	差動プローブ	WR6100A用広帯域差動プローブ 周波数範囲:1GHz	レクロイ	368,500 ~
C-13	HFP2500	超小型アクティブプローブ	周波数帯域:2.5GHz、入力抵抗/容量:100kΩ/0.7pF、減衰率:10:1	レクロイ	90,000 ~
C-14	TF-DSQ	デスクュー・テスト・フィクスチャ	プローブ・デスクュー/校正フィクスチャ 差動、シングルエンドのプローブ校正信号発生、対応プローブ:D600A-AT	レクロイ	78,700 ~

#### 波形発生器

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
C-15	7061-22	ファンクションジェネレータ	FG320任意波形 変調波形:正弦波/三角波/パルス波/任意波形	横河電機	170,000 ~
C-16	7060-12	ファンクションジェネレータ	FG120 706012-1-M	横河電機	66,000 ~

#### 映像信号計測器

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
C-17	TG19CC	マルチテスト信号発生器	マルチテスト信号発生器 NTSC / PAL / SECAM / PAL-M / PAL-N / NTSC-4.43MHz 対応	シバソク	198,000 ~
C-18	MTX100	MPEGレコーダ & プレーヤ	MPEGストリームの記録/再生、RAM(768MB)/HDD(40GB)標準装備、最大データレート200Mbps(RAM)/120Mbps(HDD)	テクトロニクス	179,000 ~

電源関連機器

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
C-19	SUA1500JB	無停電電源装置	出力:1500VA/980W、AC100V±6% 50/60Hz 単相2線、出力波形:正弦波、コンセント形状:8/NEMA5-15R	APC	9,000 ~
C-20	CU6380	Smart-UPS 750J	無停電電源装置 出力電圧:AC100V 1φ50/60Hz、750W/500W(最大)	APC	4,400 ~
C-21	UPS1010HS	無停電電源装置	出力:1000VA/700W、AC100V±3% 50/60Hz 単相2線、出力波形:正弦波、コンセント数:4	ユタカ電機製作所	29,700 ~
C-22	GH-SBUK7100A	無停電電源装置	出力電圧:AC100V 1φ 50/60Hz、1000VA/670W(最大)	日立製作所	15,800 ~
C-23	7655-01	バッテリーシミュレータ	765501-M/C10/Z 電池の状態(新品電池、劣化電池、電力低下電池(ローバッテリー))を再現する発生器	横河電機	540,000 ~

記録計

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
C-24	8927	アナログユニット	8845/46メモリハイコーダ用アナログユニット、入力チャンネル:2ch	日置電機	16,000 ~
C-25	7012-10	スコープコーダ/DL750	7012-10-M-J3-HJ/M2/C10 温度/高精度電圧モジュール:7012-65、高速ロジックプローブ:7009-86、高速10MS/s16ビット絶縁モジュール:7012-51、高速10MS/s12ビット絶縁モジュール:7012-50、パッシブプローブ:7019-40	横河電機	250,000 ~
C-26	7012-30	スコープコーダ/DL750P	DL750P(701230-M-J3-HJ/M3/C8/C10/G2/G3/P4)、入力部:プラグインモジュール8スロット、ロジック入力16(8bit×2)、大記録長:50MW/chトータル1GW	横河電機	417,000 ~
C-27	7012-62	ユニバーサルモジュール(DL750用)	ユニバーサル(電圧/温度)モジュール(DL750P用)701262、カチャンネル数:2ch、AAF(アンチエリアシングフィルタあり)	横河電機	30,000 ~
C-28	7009-29	絶縁プローブ	700929 (DL750Pプラグインモジュール用)、1000Vrms-CAT II 701250/51/60用(10:1)	横河電機	5,000 ~
C-29	DC100	データコレクタ(スタンドアロンタイプ)	DC100-11-31-1M/C5 入力チャンネル数:10ch~40ch、測定周期:最高500ms/40ch	横河電機	171,000 ~
C-30	DU100-11	入力モジュール(10ch)	DC100データコレクタ用 ユニバーサル入力モジュール	横河電機	33,000 ~
C-31	DU200-11	DCV/TC/DI入力モジュール	DC100用DCV/TC/DI入力モジュール (10ch・ねじ形)	横河電機	27,000 ~
C-32	DU200-21	DCV/TC/DI入力モジュール	DC100用DCV/TC/DI入力モジュール (20ch・ねじ形)	横河電機	43,500 ~
C-33	DU600-11	パルス入力モジュール	DC100用パルス入力モジュール (10ch・ねじ形)	横河電機	30,000 ~
C-34	DA100	データアキュイジションユニット(拡張タイプ)	入力チャンネル数:10ch~300ch(モジュール単位で増設可)、測定周期:最高500ms/300ch周期、サブユニット(DS600-00-1M)、入力モジュール(DU-100-11)、RS-232C通信モジュール(DT300-21)仕様5 拡張ケーブル(DV200-001、DARWIN専用ソフト(WX102/CD1)と共に使用	横河電機	220,000 ~
C-35	DT300-21	RS232C通信モジュール	2ペン方式ポータブルレコーダ (DA100データアキュイジション用)	横河電機	43,700 ~
C-36	DT300-21	RS232C通信モジュール	2ペン方式ポータブルレコーダ (DA100データアキュイジション用)	横河電機	43,700 ~
C-37	DS600	サブユニット	DS600-00-1M DR230ハイブリッドレコーダ用サブユニット	横河電機	36,000 ~
C-38	DT200-21	アラーム接点出力モジュール	DR230ハイブリッドレコーダ用	横河電機	12,000 ~
C-39	DT300-11	GPIO通信モジュール	DR230ハイブリッドレコーダ用	横河電機	12,000 ~
C-40	DV200-001	拡張ケーブル	DR230ハイブリッドレコーダ用 1m	横河電機	3,500 ~
C-41	WX102/CD1	DAQ32Plus(DARWIN専用ソフト)	DARWINシリーズ データアキュイジションソフトウェア	横河電機	44,400 ~
C-42	3057-22	ペンレコーダ(2ペン)	2ペン方式ポータブルレコーダ	横河電機	12,500 ~
C-43	7058-10	電力増幅器	周波数範囲:DC~10MHz、2ch実装(DUAL/SINGLE/MULTIPLYモード)、利得:×10/×20/×50/×100	横河電機	45,000 ~
C-44	34970A	データ収集/スイッチユニット(3スロット)	3スロットのデータ収集/スイッチユニットメインフレーム	アジレント・テクノロジー	118,000 ~
C-45	RT3216N	オムニエース	記録形式:アナログ16ch感熱記録、測定範囲:0.1~500V.F.S	日本電気三栄	150,000 ~

温度計測器

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
C-46	4370-12	打点温度記録計	μR1800 12打点記録計	横河電機	49,700 ~
C-47	34902A	マルチプレクサモジュール(16チャンネル)	多点デジタル温度計、34970A用16ch高速マルチプレクサモジュール チャンネル数:16ch、2/4線式スキャン、スキャン速度:250ch/s	アジレント・テクノロジー	41,800 ~
C-48	5020A	デジタル温度計/サーモダック	5020A(計測ソフト)搭載、5011A(RS232Cケーブル)付	江藤電気	71,800 ~

## 振動計測器

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
C-49	NP3211	マイクロ加速度検出器	超小型・軽量、感度:1.02mV/(m/s <sup>2</sup> )、周波数範囲:1Hz~10kHz(±5%)、最大使用加速度:4900m/s <sup>2</sup> 、一般的機械振動計測、3m信号ケーブル付	小野測器	39,000 ~
C-50	NP3412	加速度センサ	超小型・軽量、感度:1.0mV/(m/s <sup>2</sup> )、波数特性:1Hz~16kHz(±3dB)、最大使用加速度:2200m/s <sup>2</sup> 、プリアンプ内蔵型加速度センサ、1.5m信号ケーブル付	小野測器	31,500 ~
C-51	NP3414	加速度検出器	超小型・軽量、感度:1.0mV/(m/s <sup>2</sup> )、周波数範囲:2Hz~8kHz(±5%)、最大使用加速度:3200m/s <sup>2</sup> 、3m信号ケーブル付	小野測器	32,400 ~
C-52	VX1100	加速度ピックアップ用校正器	加振器、センサアンプ、表示器の機能内蔵、圧電出力型とプリアンプ内蔵型に対応、圧電型加速度ピックアップ用簡易感度校正器	小野測器	99,000 ~
C-53	VP202	振動検出型エンジン回転検出器	対象エンジン:4気筒ガソリン/ディーゼルエンジン、測定範囲:500~10,000r/m	小野測器	6,500 ~
C-54	709	加速度トランスデューサ	709型、MG707(マグネットマウント)、CL200B(ローノイズケーブル 30m付)	ティアック	36,700 ~
C-55	PV90B	振動ピックアップ	振動周波数:1~25000Hz、接続ケーブル(VP-51L)付	リオン	14,000 ~
C-56	VM82	汎用振動計	加速度、速度、変位の3モードに対応	リオン	75,000 ~

## 物理計測器

商品NO.	型番	商品名	仕様及びオプション	メーカー	販売価格(税抜)
C-57	TS2700	トルクコンバータ	トルク演算表示器	小野測器	180,000 ~
C-58	CT6520	デジタルエンジン回転計	測定対象:ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、一般回転体測定範囲:400~20,000r/m、適合検出器:IP-3000(ガソリンエンジン)、VP-202/201(ディーゼルエンジン)	小野測器	165,000 ~
C-59	IP3000	エンジン回転検出器	イグニッションパルス検出器、対象エンジン:2・4サイクルガソリン エンジン	小野測器	11,400 ~
C-60	DPM712B	動歪測定器	応答周波数範囲:DC~5kHz、測定チャンネル:1	共和電業	24,000 ~
C-61	SS20D	往復振とう機	振とう速度が可変、500ccプラスコ20本搭載	池田理化	110,000 ~
C-62	2652-03	圧力計	2652-03-U2-C1-M/DA、ゲージ圧測定(2652-03-U2-C1-M/DA)	横河電機	59,850 ~
C-63	2652-12	デジタル圧力計	2652-12-U2-C1-M、対圧測定	横河電機	75,000 ~

日立キャピタル

HITACHI

◎日立キャピタル株式会社 レンタル営業本部

〒102-8105 東京都千代田区飯田橋二丁目18番2号

TEL. 03-3514-3067 FAX. 03-3514-3089

有効期限:2012年9月30日  
1202059

古物商許可証番号:第3010800053005号